		SIGMA 13	SIGMA 18	SIGMA 25	SIGMA PRESTIGE 13	SIGMA PRESTIGE 18	SIGMA PRESTIGE 25
Jmenovitý výkon	kW	13	18	25	13	18	25
Výkon do výměníku	kW	11	15,5	21,5	11	15,5	21,5
Minimální výkon	kW	5,5	7,1	11	5,5	7,1	11
Objem vody ve výměníku	L	18	23	35	18	23	35
Objem expanzní nádoby	L	8	8	8	8	8	8
Maximální pracovní tlak	bar	2	2	2	2	2	2
Doporučený pracovní tlak	bar	1,2 až 1,3	1,2 až 1,3	1,2 až 1,3	1,2 až 1,3	1,2 až 1,3	1,2 až 1,3
Kapacita zásobníku pelet	kg	11	14	24	11	14	24
Hmotnost	kg	120	140	180	114	147	180
Sací vzduchové potrubí	Ø mm	50	50	50	50	50	50
Průměr kouřovodu	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Teplota spalin	°C	< 180	< 180	< 180	< 180	< 180	< 180
Výdrž zásobníku pelet při maximálním výkonu	min	240	240	300	240	240	300
Účinnost	%	87,5	89	91,2	87,5	89	91,2
El. napájení	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400	230/50/400	230/50/400	230/50/400	230/50/400