

## Technická data

		EkoScroll GAMA 17	EkoScroll GAMA 29
Rozsah tepelného výkonu	kW	5,4 - 18	8,8 - 28
Účinnost	%	91,5	92,2
Rozsah regulace teploty	°C	55 - 85	55 - 85
Minimální teplota zpátečky	°C	45	45
Šířka kotle	mm	625	1100
Hloubka kotle	mm	790	770
Výška kotle	mm	1260 ± 15	1260 ± 15
Připojovací šroubení	cal	1"	1"
Průměr kouřovodu	mm	100	100
Kapacita zásobníku	dm <sup>3</sup>	75	225
Hmotnost	kg	252	280
Spotřeba paliva při výkonu nominálním/minimálním	kg/h	3,8/1,2	6,2/1,4
Doba hoření při nominálním výkonu a plném zásobníku	h	>10	>20
Provozní tah	Pa	8-10	14-17
Teplota spalin při výkonu nominálním	°C	136	141
Hmotnostní průtok spalin při výkonu nominálním/minimálním	kg.s <sup>-1</sup>	0,01/0,0045	0,018/0,0077
Pracovní přetlak	bar	2	2
Objem vody ve výměníku	dm <sup>3</sup>	35	45
Garanční palivo	-	Dřevní pelety A1	Dřevní pelety A1
Třída kotle dle EN 303-5	-	5	5
Energetická účinnost kotle		A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
Příkon při nominálním výkonu/max. příkon	W	42/410	42/410
Napájecí napětí	V	230V/50Hz	230V/50Hz
Hodnota akustického tlaku	dB	<51,4 ± 3,2	<51,4 ± 3,2