

Technická data EkoScroll SIGMA K

		<b>SIGMA K 13</b>	<b>SIGMA K 18</b>	<b>SIGMA K 25</b>
Jmenovitý výkon	kW	13	18	25
Výkon do výměníku	kW	12	17	23,5
Minimální výkon	kW	5,5	7,1	11
Objem vody ve výměníku	L	18	23	35
Objem expanzní nádoby	L	8	8	8
Maximální pracovní tlak	bar	2	2	2
Doporučený pracovní tlak	bar	1,2 až 1,3	1,2 až 1,3	1,2 až 1,3
Kapacita zásobníku pelet	kg	11	14	24
Kapacita nástavce zásobníku pelet	kg	17	17	26
Spotřeba paliva při výkonu nominálním / minimálním	kg/hod	3,2 / 0,9	4,3 / 1,3	5,7 / 1,4
Sací vzduchové potrubí	Ø mm	50	50	50
Průměr kouřovodu	Ø mm	80	80	80
Teplota spalin	°C	< 180	< 180	< 180
Výdrž zásobníku pelet při maximálním výkonu	min	240	240	300
Účinnost	%	87,5	89	91,2
El. napájení	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400	230/50/400
Hmotnost	kg	120	140	180
Energetická třída		A +	A +	A +
EKODESIGN		ANO	ANO	ANO